


**NOTE:**

Ubenævnte mål er i meter  
 Ubenævnte radier er 0,5/1,0 meter  
 Tavler placeret ved cykel og stikantsten skal sættes med en afstand til underkant af tavle på 2,30 m af hensyn til sneredningsmateriel.  
 Tavler placeret ved cykel og stikantsten skal sættes med en afstand på 0,50 m til kørebane og med en afstand på 0,30 m til cykelsti.  
 C61/C62 tavler opsættes på nye høje buede standere

**SIGNATUREFORKLARING:**

- Nyt skel
- Stationeringslinje
- Granitkantsten
- Overkørsel
- Bagkant fortov/fællessti
- Eksisterende forhold
- Projekteret afmærkning (angivet med stribelængde, stribemellemrum, stribebredde)
- Tavle stander (Stander og tavler flyttes samlet, hvis intet andet er angivet) (Hvis intet andet er angivet, er det en ny stander som skal opsættes)
- Tavle (Stander og tavle flyttes samlet, hvis intet andet er angivet) (Hvis intet andet er angivet, er det en ny tavle som skal opsættes)
- Rampe på cykelsti



Foreløbigt tryk 25.06.2019

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato

Udarb./Tegn	Kontrolleret	Godkendt	Side
CRAJ	STIJ	PEGT	
Sag nr. 22.1718.11	Mål 1:250	Dato 2019-07-29	



Nye stier langs Frejasvej og Selskovvej  
 Hillerød Kommune  
 Afsætnings og afmærkningsplan  
 St. 1+000 - 0+760

