


NOTE:

Ubenævnte mål er i meter  
 Ubenævnte radier er 0,5/1,0 meter  
 Tavler placeret ved cykel og stikantsten skal sættes med en afstand til underkant af tavle på 2.30 m af hensyn til snerydningsmateriel.  
 Tavler placeret ved cykel og stikantsten skal sættes med en afstand på 0,50 m til kørebane og med en afstand på 0,30 m til cykelsti.  
 C61/C62 tavler opsættes på nye høje buede standere



SIGNATURFORKLARING:

- Nyt skel
- Stationeringslinje
- Granitkantsten
- Overkørsel
- Bagkant fortov/fællessti
- Eksisterende forhold
- Projekteret afmærkning (angivet med stribelængde, stribemellemrum, stribebredde)
- Eksisterende forhold
- 2-2-0,1
- Tavle stander (Stander og tavler flyttes samlet, hvis intet andet er angivet)  
(Hvis intet andet er angivet, er det en ny stander som skal opsættes)
- ▽ Tavle (Stander og tavle flyttes samlet, hvis intet andet er angivet)  
(Hvis intet andet er angivet, er det en ny tavle som skal opsættes)
- ▽ Rampe på cykelsti

Foreløbigt tryk 25.06.2019

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato

Udarb./Tegn	Kontrolleret	Godkendt	
CRAJ	STIJ	PEGT	
Sag nr.	Mål	Dato	Side
22.1718.11	1:250	2019-07-29	

Nye stier langs Frejasvej og Selskovvej  
 Hillerød Kommune  
 Afsætnings og afmærkningsplan  
 St. -0+170 - -0+480

Tegn. nr.  
TV1D\_405



Orestads Boulevard 41, 2300 København S, +45 7220 7207

